

- มีขนาด 109.2 mm x 73.8 mm x 23.4 mm และมีน้ำหนัก 158g
- มี Din Rail มาพร้อมกับตัวเครื่อง และสามารถยึดผนังได้
- เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเครื่องหมายการค้าเดียวกันกับสายใยแก้วนำแสง
- มีการรับประกันผลิตภัณฑ์อย่างน้อย 5 ปี
- ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเครื่องหมายการค้าจากประเทศในทวีปยุโรปหรือทวีปอเมริกาเหนือหรือญี่ปุ่น
- เพื่อการบริการหลังการขาย ผู้เสนอราคาต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์และมีการรับประกันสินค้า และสนับสนุนข้อมูลทางด้านเทคนิค โดยมีเอกสารระบุชื่อหน่วยงานและชื่อโครงการ จากโรงงานผู้ผลิตหรือบริษัทผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการในประเทศไทย

7. จอภาพขนาด 40 " (Monitor)

- เป็นจอภาพแบบ LED มีขนาดจอภาพไม่น้อยกว่า 40 นิ้ว
- จอภาพความละเอียดภาพไม่น้อยกว่า 1920x1080
- มีช่องการเชื่อมต่อสัญญาณแบบ AV ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องการเชื่อมต่อสัญญาณแบบ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง
- มีช่องการเชื่อมต่อสัญญาณแบบ RGB ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องการเชื่อมต่อแบบ USB ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง
- มีสาย HDMI ไม่น้อยกว่า 1 เส้น ต่อเชื่อมสู่ NVR

8. เครื่องควบคุมและสำรองไฟฟ้าขนาด 1.5 KVA (1500 VA)

- เป็นเครื่องสำรองไฟระบบ Line Interactive with stabilizer ควบคุมการทำงานด้วยระบบไมโครโปรเซสเซอร์ เป็นเครื่องสำรองไฟขนาด 1500VA./ 900 W.
- สามารถรับแรงดันไฟฟ้าเข้าได้ที่ 220 VAC +/- 25 % , 50 Hz +/- 10%
- สามารถจ่ายแรงดันไฟฟ้าออกได้ที่ 220 VAC +/- 10 % , 50 Hz +/- 0.1%
 - ใช้แบตเตอรี่ชนิด Sealed Lead Acid Maintenance Free
- สามารถสำรองไฟได้ไม่น้อยกว่า 30 นาที
- สามารถแสดงค่าแรงดันไฟฟ้าเข้าและขาออก ผ่านจอแสดงผล LCD
- LCD แสดงสถานะของ UPS ได้ครบถ้วน เช่น Line Mode, Battery Mode, Low Battery และ Fault
- สามารถแสดงระดับประจุของแบตเตอรี่ได้ (Battery Level)
- สามารถแสดงระดับปริมาณอุปกรณ์ต่อพ่วงได้ (Load Level)
- มีระบบป้องกันการใช้งานเกินกำลัง (Overload Alarm)